

Kanalizačné upchávky

CAMSTOPPER



Mechanické upchávky Cam-stopper sú vyvinuté na rýchle a bezpečné zastavenie prietoku v dažďovom, alebo kanalizačnom potrubí. Sú vybavené tesnením z EDPM a prietokovým ventilom. Pevná konštrukcia upchávok bráni ich deformácii. Patentovaný pákový uzáver umožňuje ľahkú a rýchlu inštaláciu. Ide o jediné upchávky s certifikátom WRC.

- jednoduchá konštrukcia
- ľahká inštalácia
- minimálna údržba
- spoľahlivá funkčnosť
- dlhá životnosť
- DN 100 - 1400 mm

Kanalizačné upchávky

Kanalizačné upchávky Camstopper CAM

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO	PRIEMER KANALIZAČNÉHO POTRUBIA		PRÍPUSTNÝ TLAK
	min (mm)	max (mm)	
CAM090	90	97	0,5
CAM100	96	103	0,5
CAM105	102	107	0,5
CAM110	108	112	0,5
CAM120	116	123	0,5
CAM130	125	132	0,5
CAM140	136	142	0,5
CAM145	144	149	0,5
CAM150	147	153	0,5
CAM160	157	162	0,5

Rada CAM je vyrobená z vysoko odolného nylonu vystuženého sklenými vláknami. Je vybavená tesnením z EDPM a prietokovým ventilom 1/2".



Kanalizačné upchávky Camstopper PRO

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO	PRIEMER KANALIZAČNÉHO POTRUBIA		PRÍPUSTNÝ TLAK
	min (mm)	max (mm)	
PRO205W	185	210	0,5
PRO215W	195	220	0,5
PRO225W	205	235	0,5
PRO250W	220	250	0,5
PRO270W	240	270	0,5
PRO300W	280	310	0,5
PRO315W	293	323	0,5
PRO350W	325	350	0,3
PRO375W	352	382	0,3
PRO400W	375	400	0,3
PRO420W	400	425	0,3
PRO470W	449	474	0,3
PRO520W	496	521	0,3

Rada PRO je vyrobená z hliníka a ocele ošetrené epoxidovým náterom. Je vybavená tesnením z EDPM a prietokovým ventilom 1".



i Ak požadujete iné rozmery, kontaktujte nás.

Postup instalace



Upchávku vložte (1) a presne nastavte (2). Uzatvorte pákou (3) a upevnite popruh (4). Zatiahnutím za popruh otvorte a vyberte. (5).

Ovládacia tyč RALCAM

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO	DĹŽKA
	min - max (mm)
RALCAM	1500 - 3500

Špeciálne navrhnutá teleskopická tyč pre inštaláciu upchávok rady CAM z úrovne terénu. Je vhodná najmä na malé a obtiažne prístupné šachty.

